



# UNILUBE

## TRANSPARANT SMEERMIDDEL VOOR SCHONE EN LICHTE SMERING



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Minerale olie
Dichtheid ca.:	0.86 g/cm <sup>3</sup>
Kleur:	Transparant
Maximale temperatuurbestendigheid:	125 °C
Minimale temperatuurbestendigheid:	-40 °C
Viscositeit:	Vloeibaar

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden.

Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Transparant smeermiddel voor schone en lichte smering.

### TOEPASSINGSGEBIED

Voor schone en lichte smering van lichtdraaiende metalen onderdelen zoals (naai)machines, schuifdeuren, sloten, scharnieren, (gordijn)rails en rollagers en huishoudelijke apparatuur.

### EIGENSCHAPPEN

- FDA-gekeurd
- Zuurvrij
- Transparant
- Siliconenvrij
- Handige doseerflacon

### VOORBEREIDING

**Voorbehandeling oppervlakken:** Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Oppervlak dun en gelijkmatig behandelen.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.