



# SLOTSPRAY

## SMEER- EN ONDERHOUDSMIDDEL VOOR SLOTEN



### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 36 maanden.

Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Smeer- en onderhoudsmiddel voor (cylinder)sloten.

### TOEPASSINGSGBIED

Voor het smeren en onderhouden van sloten bij o.a. (garage)deuren, auto's, hangsloten, hekken en poorten. Tevens voor het direct ontdooien en voorkomen van vastvriezen van sloten.

### EIGENSCHAPPEN

- Waterverdringend
- Waterafstotend
- Met precisie-spuitslang
- In alle standen te gebruiken

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik.

Slot inspreken en het slot enkele malen open en dicht doen.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Minerale olieproducten en siliconen
Kleur:	Groen/blauw
Minimale temperatuurbestendigheid:	-75 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	200 °C

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.