



JITRAFLEX 573

ZELFKLEVENDE, CORROSIEWERENDE BAND MET PE-FILM OP BASIS VAN PETROLATUM



Dikte: ca. 1.2 mm
 Dikte toplaag: 0.05 mm
 Materiaal toplaag: PE
 Gewicht: 1.3 kg/m²

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zelfklevende, corrosiewerende band met PE-film op basis van petrolatum.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het beschermen van o.a. (ondergrondse) metalen leidingen, verbindingen, systemen en installaties. Zeer eenvoudig te verwerken; uitermate geschikt voor ongelijke oppervlakken en/of vormen. Uitermate geschikt voor verticale leidingen. Bedrijfstemperatuur van -30°C t/m 65°C. Gebruiken in combinatie met Griffon Jitranyl PVC Tape voor mechanische bescherming (EN 12068 A30).

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +35°C.

Eisen oppervlakken: Aanbrengen op een droge en schone ondergrond. Losse verfresten en roest verwijderen.

VERWERKING

Gebbruiksaanwijzing:

Onder lichte spanning aanbrengen met 50% overlap en handmatig gladstrijken.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Zeer goed

Waterbestendigheid: Zeer goed

Temperatuurbestendigheid: -30°C - +65°C

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Weefsel drager geïmpregneerd met petrolatum-afdichtmassa

Kleur: Lichtgrijs