



# SILICONENVET

## SMEERMIDDEL OP BASIS VAN 100% SILICONEN



### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Temperatuurbestendigheid:** -60°C - +200°C

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** 100% pure siliconen

**Kleur:** Wit (Transparant)

**Viscositeit:** ca. Pasteus

**Dichtheid:** ca. 1 g/cm<sup>3</sup>

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden in ongeopende verpakking opgeslagen tussen +5°C en +25°C. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Smeermiddel voor kranen en afsluiters op basis van 100% siliconen.

### TOEPASSINGSGBIED

Voor metalen en kunststoffen. Tevens geschikt voor het smeren van scharnieren, (schuif)deuren, ramen, laden, rails en rollagers en onderhoud van (motor) fietsen, scooters, machines, (tuin)gereedschap en sportmaterialen. Voorkomt vastvriezen van (deur)rubbers.

### EIGENSCHAPPEN

- Hoge chemische bestendigheid
- Niet oplosbaar in water
- Roest- en corrosiebestendig
- Waterafstotend
- Waterbestendig
- Elektrisch isolerend

### KEUREN/NORMERINGEN

**Keuren:** ACS: Conforme aux listes positives de l'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS). Certificat IPL 17 CLP NY 025.

### VOORBEREIDING

**Voorbehandeling oppervlakken:** Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Oppervlak dun en gelijkmatig insmeren.

**Aandachtspunten:** Behandelde oppervlakken zijn niet overschilderbaar.