



# HBS-200® TAPE

## UNIVERSELE, ELASTISCHE, DIRECT WATER- EN LUCHTAFDICHTENDE TAPE



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Universele, elastische, direct water- en luchtdichtende voor (nood)reparaties. Ook geschikt in combinatie met HBS-200® Liquid Rubber.

### TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor (nood)reparaties. Ook geschikt in combinatie met HBS-200® Liquid Rubber bij grote naad-, kier- en scheuroverbruggende toepassingen en voor het opbouwen van laagdikte.

### EIGENSCHAPPEN

- Goede hechting op vele ondergronden, zoals hout, beton, steen, metaal, zink, bitumen, EPDM (pre-test), PVC, etc. (zelfs een goede hechting op PP/PE)
- Uitstekend verwerkbaar met HBS-200® Liquid Rubber
- Hoge elasticiteit
- Hoog scheuroverbruggend vermogen
- Hoge kleefkracht
- Direct waterbestendig (voor noodgevallen)
- Geen droogtijd - direct regenbestendig
- Makkelijk verwerkbaar
- Temperatuurbestendig van -25°C tot +70°C.

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Alleen verwerken bij temperaturen boven +5°C.

**Eisen oppervlakken:** Oppervlakken moeten zo droog mogelijk, schoon, stof- en vetvrij zijn.

Vanwege de veelzijdigheid aan materialen en omstandigheden, wordt aangeraden om vooraf een hechtingstest te doen.

**Voorbehandeling oppervlakken:** Oppervlakken moeten zo droog mogelijk, schoon, stof- en vetvrij zijn.

Vanwege de veelzijdigheid aan materialen en omstandigheden, wordt aangeraden om vooraf een hechtingstest te doen.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

- 1) Verwijder de (beschermende) film van de tape.
- 2) Breng de tape aan op het oppervlak. Breng overlappend aan indien toepassing breder is dan de tape.

Indien de tape wordt blootgesteld aan (extreme) weersomstandigheden, kan de tape worden bedekt met HBS-200® Liquid Rubber (zodra de (weers)omstandigheden het toelaten) voor een permanente oplossing.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Vochtbestendigheid:** Zeer goed

**Waterbestendigheid:** Zeer goed

**Temperatuurbestendigheid:** -25°C - +50°C

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Uiterlijk:** Afdichttape

**Basisgrondstof:** Bitumen

**Kleur:** Zwart

**Dikte:** ca. 1 mm

**Dikte toplaag:** 8 µm

**Materiaal toplaag:** PE

### OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid minimaal 24 maanden. Goed gesloten verpakking opslaan op een droge, koele, vorstvrije plaats bij een temperatuur van +5°C en +25°C.