



# SEALER VOOR HOUT KOPSE KANTEN WIT

## SNELDROGEND AFDICHTINGSMIDDEL VOOR ALLE HOUTSOORTEN EN HOUTACHTIGE MATERIALEN



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Sneldrogend wit afdichtingsmiddel voor alle houtsoorten en houtachtige materialen. Voldoet aan de beoordelingsgrondslag "Afdichtmiddelen voor de timmerindustrie": Conform de beoordelingsrichtlijn 08-01 "Houten kozijnen en gevelelementen" volgens SKH, de KOMO-certificerende instantie.

### TOEPASSINGSGBIED

Voor het afdichten en beschermen van kopse- en (zaag)kanten tegen vocht, zwellen, delamineren en houtrot zoals plaatmaterialen (garantieplaat, multiplex, triplex en betonplex), deuren, kozijnen, dorpels en overige betimmeringen. Ook te gebruiken voor (grote) houtoppervlakken. Voor grote oppervlakken gebruik de Griffon Sealer voor Grote Houtoppervlakken.

### EIGENSCHAPPEN

- Voldoet aan de beoordelingsrichtlijn Hoog afdichtend vermogen
- Zeer snel drogend
- Goed vullend vermogen
- 1-component
- Goed doordringend vermogen en verlijming
- Verlengt de levensduur van hout
- Universeel overschilderbaar (na droging)
- Verspuitbaar
- Oplosmiddelvrij; oplosbaar in water
- UV-bestending
- Blijvend elastisch
- Reukloos

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** De temperatuur van de werkrimte, de sealer en het materiaal mag niet lager zijn dan +15°C. Niet verwerken bij temperaturen beneden +15°C en boven +35°C. Relatieve vochtigheid min. 30% en max. 75%.

**Voorbehandeling oppervlakken:** Oppervlak moet droog, schoon, (schuur)stof- en vetvrij zijn. Gladde ondergronden goed opschuren. Rechte kanten afronden.

**Gereedschap:** Kwast, roller, perslucht pistool of airless spuitapparaat.

### VERWERKING

**Verbruik:** Plusminus 9,5 m<sup>2</sup>/l bij 40 micron droog (één laag).

#### Gebruiksaanwijzing:

Voor gebruik goed oproeren.

Gelijkmatig aanbrengen met een kwast, roller, airless spuitapparaat (spuitdruk 100 bar; nozzle 0,011-0,015 inch) of perslucht pistool (spuitdruk 2-3 bar; spuitopening 1,8-2,0 mm). Bij nabewerking met grondverf en/of aflak is één laag voldoende, anders na droging een tweede laag aanbrengen. Verpakking na gebruik goed sluiten, droog en vorstvrij bewaren.

**Vlekken/resten:** Natte vlekken direct met lauw water verwijderen.

**Aandachtspunten:** Bij toepassing op bepaalde houtsoorten (iroko, cederhout) bestaat de kans dat inhoudsstoffen de droging vertragen, waardoor vooraf ontvetten noodzakelijk is.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Acryldispersie
Kleur:	Wit
Dichtheid ca.:	1,04 g/cm <sup>3</sup>
Droog-/Uithardingstijd ca.*:	30 minuten (stofdroog). Overschilderbaar na ca. 2 uur. Droogtijd minimaal 48 uur.
Maximale temperatuurbestendigheid:	40 °C
Vastestofgehalte ca.:	38 %

\* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 12 maanden. Beste Before Date (MM/JJ): zie verpakking.

Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.